



CON TRAILER



Descrizione

CON TRAILER è uno pneumatico particolarmente idoneo per rimorchi nelle applicazioni portuali, ideale sia su strada che fuori strada. La sua costruzione robusta si traduce in elevata capacità di carico, mentre il battistrada extra profondo consente un migliore chilometraggio.

UM

IS Standard

Costruzione

◆ Bias

Macchinario

Industriale ■ Rimorchio

Versione

PORT INDUSTRIAL

Tipo di pneumatico

TT

Dimensioni pneumatico

10.00-20

LI/SS

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	286
DT (mm)	1080
Cerchio cons.	7.5
Cerchio alt.	7.0; 8.0

Portata (IS)

km/h / bar	9.10	8.40
40 LS	3535	-
40 LD	-	3135

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.