



IS standard



FS 216



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

LS-2



Tecnologias



Talão reforçado

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Resistência à perfuração



Autolimpeza



Tração



FS 216

 FS 216 revela um desenho robusto dos ganchos com angulação otimizada e mais larga para potenciar as performances em tema de tração para máquinas forwarder (autocarregadoras) e máquinas de arrasto skidder. O pneu proporciona uma resistência excelente aos cortes e aos rasgões, mesmo em condições operacionais mais críticas, assegurando, em cada momento, a máxima proteção contra possíveis danos.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 26"	18.4 - 26	DW 16 A	-	467	1476	682	4433	SB	10	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	20	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	10	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	14	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	16	TL	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	12	TT	-
	23.1 - 26	DW 20 A ; DW 20 B	-	587	1615	726	4780	SB	16	TT	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	20	TL	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	26	TL	-
	28 L - 26	DW 25 A ; DW 25 B	-	720	1660	742	4912	SB	14	TL	-
Ø 30"	18.4 - 30	DW 16 A	-	467	1577	724	4736	SB	10	TT	-
	18.4 - 30	DW 16 A	-	467	1577	724	4736	SB	14	TT	-
Ø 32"	24. 5 - 32	DH 21	DH 21 B	622	1831	805	5380	SB	16	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	26	TL	-

SB: Steel Belted

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento



Diagonal

LS-2



Tecnologias



Talão reforçado

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Resistência à perfuração



Autolimpeza



Tração



	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 32"	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	16	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	20	TL	-
	30.5 L - 32	DH 27	DH 27 B	775	1847	833	5466	SB	32	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	20	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	24	TL	-
	DH 35.5 L - 32	DH 31	DH 31 H	907	2011	912	5992	SB	30	TL	-
Ø 34"	18.4 - 34	DW 16 A	-	467	1679	768	5042	SB	10	TT	-
	18.4 - 34	DW 16 A	-	467	1679	768	5042	SB	14	TL	-

SB: Steel Belted



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento