



IS standard



GROWING TOGETHER

BK 308



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A6



112

Performance



Beständigkeit



hohe Durchstichfestigkeit



Traktion



BK 308

BK 308 wurde speziell für Anhänger und Kompakttraktoren entworfen. Er zeichnet sich durch ausgezeichnete Traktion auf allen Oberflächen aus und besitzt Verbindungsstege im Profil, um Rissbildungen in der Lauffläche zu reduzieren. Die robuste Karkasse verleiht hervorragende Beständigkeit und Durchstoßfestigkeit, während die spezielle Gummimischung der Lauffläche eine längere Nutzungsdauer gewährleistet.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 20"	6.50 - 20	5.50 F	4.00 E; 5.00 F	190	865	-	-	STD	10	TT	112A6

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung