



EARTHMAX SR 22 AS



EARTHMAX SR 22 AS (E-2**/G-2*/L-2**) är ett stålradialdäck speciellt utformat för att användas på snö och is och säkerställer optimala prestanda under alla årstider. Däcket har ett unikt däcktjänster med djupa mönsterkanaler och har en sammansättning speciellt framtagen för vinterförhållanden som ger överlägsna bromsegenskaper på is och snö, och förhindrar att stenar fastnar i mönstret under hela året. EARTHMAX SR 22 AS har en låg blocktäthet och ett brett avtryck som ger utmärkt dragförmåga och stabilitet med jämnt slitage och lång livslängd.

IS Standard

 Radial

OTR ■ Hjullastare

Version CUT RESISTANT COMPOUND

Tire Type TL

14.00R24

153;A8

undefined IS Standard

OD (mm)	1370
SLR (mm)	625
RC (mm)	4141
Rim Rec	8.00 TG
Rim Alt	9.00 GR; 10.00 VA
TRA Code	G2/L2

Load Capacity (IS)

km/h / bar	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	5.25	5.50
40	2240	2430	2650	2800	3000	3250	3350	3650	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	6700	6900

25-03-2026