



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 390 IND



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



172

Technologies



Talón reforzado

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Durabilidad



Servicio pesado



Elevada capacidad de carga



TR 390 IND

TR 390 IND es un neumático industrial, idóneo para los remolques industriales y compactadores. Este neumático se caracteriza por una elevada capacidad de carga y está disponible en diferentes versiones con el fin de satisfacer las exigencias específicas de los usuarios en términos de resistencia a los cortes y los desgarros, trabajos pesados y durabilidad. La versión "dual bead", de doble talón, es particularmente idónea para los tractores industriales y las operaciones de transporte con remolques.

	MEDIDA	TT/TL	PR	LI/SS	Versión	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	LLANTA	
										Estándar	Alternativa
	28 L - 26	TL	20	172 A6	DB HD	714	1560	690	4545	DW 25 B	DW 23 B

DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura