



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER (R)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies



extra tiefes

Performance

Schnitt- und
Stichfestigkeit

Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Selbstreinigung



Traktion



COMMANDER (R)

 COMMANDER (R) ist ein Landwirtschaftsreifen, der sich durch ein tiefe Lauffläche mit kraftvollen Hochstollen für ein längeres Reifenleben auszeichnet. Das spezielle Stollenmuster mit zweifachem Winkel verleiht sowohl ausgezeichnete Traktion auf dem Feld als auch beste Selbstreinigungseigenschaften. Die robuste Karkasse ist aus einer schnitt- und reißfesten Gummimischung hergestellt, die mit besserer Durchstichfestigkeit neben erstklassiger Tragfähigkeit aufwartet. COMMANDER (R) ist der perfekte Reifen zur Bodenbearbeitung sowie für Transport- und Erntearbeiten.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
											
Ø 20"	9.5 - 20	W 8	W 7	245	970	456	2949	STD	12	TT	109 A6
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	245	1065	507	3308	STD	12	TT	114 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	295	1125	533	3483	STD	12	TT	123 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	12	TT	128 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	8	TT	121 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1285	603	3892	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	360	1345	623	4068	STD	12	TT	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1380	642	4176	STD	12	TT	134 A6
	15.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	405	1410	654	4280	STD	12	TT	140 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4274	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28 (21L)	W 15 L	W 14 L	440	1435	-	-	STD	12	TT	143 A6
	17.9 - 28	W 15 L	W 14 L	458	1515	-	-	STD	12	TT	144 A6
	17.9 - 28	W 15 L	W 14 L	458	1515	-	-	STD	12	TT	144 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	440	1480	689	4537	STD	12	TT	144 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	14	TT	151 A6

STD: Standard

Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung



Bias



Technologies



extra tiefes

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Selbstreinigung



Traktion



	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TL	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TT	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	8	TT	139 A6
Ø 36"	9.5 - 36	W 8	W 7	246	1376	-	-	STD	12	TT	126 A6

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung