



IS standard



GROWING TOGETHER

STEER GRIP



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



STEER GRIP

 STEER GRIP es el equipamiento ideal para los ejes de dirección de los camiones con volquete. Su ancha nervadura central y tacos lineales hace que este neumático sea idóneo para las aplicaciones free rolling (rodadura libre), garantizando excelentes prestaciones en condiciones mojadas y secas fuera de la carretera. La especial mezcla de la banda de rodadura ha sido realizada para combinar una óptima resistencia al desgaste con una buena resistencia a los cortes y los desgarros, mientras que su robusta carcasa asegura un prolongado ciclo de vida del neumático.

Performance



Durabilidad



Servicio pesado



Estabilidad

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	286	1085	510	3290	20	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	300	1120	526	3395	23	8.0	7.5
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	310	1248	588	3785	22	8.5	8.0

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura