



AT 111 HD

Descrição

AT 111 HD é apropriado para aplicações desportivas de corrida todo-o-terreno com veículos ATV. A profundidade aumentada do piso do pneu e a forte espessura dos flancos proporcionam uma imensa aderência e controlo de travagem, associados com uma tração excelente e controlo com alta velocidade nas manobras com excesso de direção. AT 111 HD assegura um ciclo de vida longo do pneu.

UM

IS Standard

Construção

⊠ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Veículo ATV



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

AT22x11-9

LI/SS

Dimensões IS Standard

LS (mm)	279
DT (mm)	560
Jante rec.	9.0 AT
Jante alt.	8.5 AT
ECE	E4-75R-0006332

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	0.45
100	180

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.