



TR 138

Beschreibung

TR 138 wurde speziell für Teleskoplader und Schaufelbagger in der Landwirtschaft entworfen und eignet sich bestens zur Bodenbearbeitung und für Spritzanwendungen. Exzellente Traktion auf weichem Boden, gute Selbstreinigungseigenschaften und Stabilität sind die Hauptmerkmale, die TR 138 zum idealen Reifen auch bei schwierigen Bodenbedingungen machen.

UM

US Standard

Baumaschinen

✦ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Teleskoplader



STANDARD

TL

Reifengröße

17.5L-24

LI/SS

151;A8

Abmessungen US Standard

94061877	
	17.7
50.8	
	22.7
151.0	
	DW 15L
DW 14L	
	E11-106R-005232
mph / psi	25
39	7605

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.