



FL 695

Description

Le FL 695 a été spécialement conçu pour les remorques dans les secteurs de la construction et du transport avec une bande de roulement unique à bloc central. Grâce à sa carcasse robuste, le FL 695 peut transporter de lourdes charges sans impact sur la stabilité quelles que soient les conditions, et sa bande de roulement profonde assure un auto-nettoyage optimal sur route et hors route. De multiples couches de câble d'acier renforcent cette sculpture contre les crevaisons.

UM

IS Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Remorque, Industriel ■ Remorque



Version

STEEL BELTED

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

650/55R26.5

LI/SS

178;D

Dimensions IS Standard

LS (mm)	630
DT (mm)	1390
RCS (mm)	630
CR (mm)	4242
Jante rec.	AG20.00
Jante alt.	AG22.00
ECE	E11-106R-007052

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
65	--	--	--	3375	3900	4425	4875	5325	5850	6225	6600	7050	7500
50	--	--	--	4085	4720	5355	5900	6445	7080	7535	7990	8535	9075
40	--	3370	4185	4590	5305	6020	6630	7245	7960	8470	8980	9590	10200
30	2835	3740	4645	5100	5890	6685	7365	8045	8835	9400	9970	10650	11325
25	2965	3915	4860	5335	6165	6995	7705	8415	9245	9840	10430	11140	11850
20	3095	4085	5075	5570	6435	7305	8045	8790	9655	10275	10890	11635	12375
10	3375	4455	5535	6075	7020	7965	8775	9585	10530	11205	11880	12690	13500

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.