



IS standard



GROWING TOGETHER

RIDEMAX

RADIAL TRANSPORT TIRES

FL 690



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



197

Technologies



Cinturón de acero



Talón reforzado



Alta velocidad



Dibujo de bloques

Performance



Principalmente por carretera



Durabilidad



Ahorro de carburante



RIDEMAX FL 690

RADIAL TRANSPORT TIRES

RIDEMAX FL 690 es un neumático radial de flotación y transporte, idóneo para utilizarlo con remolques y auto-cisternas. El neumático es idóneo para utilizarlo 75% por carretera. Para responder a la necesidad de cargas cada vez más pesadas en la agricultura moderna, BKT ha diseñado este neumático con cinturones de acero, haciéndolo más fuerte con el fin de soportar cargas muy pesadas e incrementando la productividad del agricultor. La baja resistencia de al rodamiento contribuye a reducir los consumos de carburante.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 26"	28 L R 26 (750/65 R 26)	176 A8/173 B	DW 25 B	DW 23 B	719	1590	695	4745	750	STD
Ø 32"	30.5 L R 32	184 A8/181 B	DH 27 B	DW 27 B	790	1800	806	5430	875	STD
	800/60 R 32	185 D	DH 27 B	DW 27 B	800	1800	817	5454	850	STD
	VF 900/65 R 32 (VF 35.5 L R 32)	197 D	DW 31 B	DW 30 ; TW 30	930	1986	838	5878	925	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura