



ROCK GRIP L4



Beschreibung

ROCK GRIP (L-4) ist ein Diagonalreifen entworfen für Radladerarbeiten unter härtesten Einsatzbedingungen auf unwegsamem Gelände. Die speziell entworfene, schnitt- und reifeste Gummimischung der Lauffläche reduziert Reifenpannen und somit die Stillstandzeiten. Die Lauffläche mit Tiefe (L-4) verleiht einen verlängerten Reifenlebenszyklus.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⌘ Bias

Maschinen

Industriell ■ Radlader

Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	14.00-25
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1410
SLR (mm)	649
RU (mm)	4173
Felge empf.	10.00/1.5
TRA-Code	L4

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	10.00
10	10500

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.