



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 937 IND3 (ECH)



FICHE PRODUIT



Diagonal



EM 937 IND3 (ECH)

EM 937 (E-3) IND a été particulièrement conçu pour la manutention de conteneurs vides dans les applications de gerbage et chargement. Ce pneu se distingue de par une durabilité très élevée et donc une longue vie. EM 937 (E-3) IND est idéal pour les surfaces asphaltées et pour toutes les opérations qui exigent un niveau de manutention élevé dans les ports. *For size 14.00-24 please confirm service rim or consult manufacturer/distributor.

Technologies



Service lourd

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Manœuvrabilité et confort



Surfaces dures



Stabilité

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 24"	14.00 - 24	TT	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TL	28	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 WA	10.00 VA
	14.00 - 24	TT	32	-	PORT IND	375	1368	628	4050	10.00 W	-
NEWSIZE											

PORT IND: Port Industrial



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement