



IS standard



GROWING TOGETHER

COMMANDER (R)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal

R-1



A6



155



Tecnologias



Piso do pneu extra profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Autolimpeza



Tração



COMMANDER (R)

 COMMANDER (R) é um pneu agrícola caracterizado por um piso do pneu profundo com uma base forte dos blocos que asseguram um ciclo de vida prolongado do pneu. O desenho especial dos blocos de duplo ângulo garante tanto uma excelente tração no campo como ótimas propriedades de autolimpagem. A carcaça robusta é realizada com um composto de borracha especialmente resistente a qualquer tipo de corte, que fornece uma melhor resistência aos furos e uma elevada capacidade de carga. COMMANDER (R) é o pneu perfeito para operações de trabalho de terreno e de recolha.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
											
Ø 20"	9.5 - 20	W 8	W 7	245	970	456	2949	STD	12	TT	109 A6
Ø 24"	9.5 - 24	W 8	W 7	245	1065	507	3308	STD	12	TT	114 A6
	11.2 - 24	W 10	W 9	295	1125	533	3483	STD	12	TT	123 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	12	TT	128 A6
	12.4 - 24	W 11	W 10	328	1180	569	3669	STD	8	TT	121 A6
Ø 28"	12.4 - 28	W 11	W 9 ; W 10	325	1285	603	3892	STD	12	TT	125 A6
	13.6 - 28	W 12	W 11	360	1345	623	4068	STD	12	TT	128 A6
	14.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	388	1380	642	4176	STD	12	TT	134 A6
	15.9 - 28	W 13	W 11 ; W 12	405	1410	654	4280	STD	12	TT	140 A6
	16.9 - 28	W 15 L	W 14 L	440	1435	663	4274	STD	12	TT	143 A6
	16.9 - 28 (21L)	W 15 L	W 14 L	440	1435	-	-	STD	12	TT	143 A6
	17.9 - 28	W 15 L	W 14 L	458	1515	-	-	STD	12	TT	144 A6
Ø 30"	16.9 - 30	W 15 L	W 14 L	440	1480	689	4537	STD	12	TT	144 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	14	TT	151 A6

STD: Standard

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento



Diagonal

R-1



A6



155



Tecnologias



Piso do pneu extra profundo

Performance



Resistência a cortes e lacerações



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Autolimpeza



Tração



	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS
		Standard	Alternativa								
Ø 30"	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TL	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	18	TT	155 A6
	18.4 - 30	W 16 L	-	472	1565	734	4834	STD	8	TT	139 A6
Ø 36"	9.5 - 36	W 8	W 7	246	1376	-	-	STD	12	TT	126 A6

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento