



IS standard



GROWING TOGETHER

EM 939



FICHE PRODUIT



EM 939

EM 939 a été particulièrement conçu pour les excavateurs dans les applications de la construction de la route. Il offre une bande de roulement plus profonde avec plus pavés pour assurer un cycle de vie plus long au pneu. Le dessin spécial des pavés garantit tant une excellente traction latérale que des propriétés élevées d'auto-nettoyage. Le dessin unique de la bande de roulement garantit une excellente résistance aux déchirures et crevaisons tandis que la carcasse robuste assure un cycle de vie plus long.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
											
Ø 20"	9.00 - 20	TT	16	-	STD	260	1025	-	-	7.0	6.5;7.5
	9.00 - 20	TT	18	-	STD	260	1025	-	-	7.0	6.5;7.5
	10.00 - 20	TT	18	-	STD	280	1075	-	-	7.5	7.0;8.0

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement