



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 47 TP



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-4



B

209

Technologies



All Steel Radial



Battistrada extra profondo

Performance



Trazione



Stabilità



Per terreni fangosi



Elevata resistenza alla perforazione



Resistenza ai tagli



Durabilità



EARTHMAX SR 47 TP

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 47 TP (E-4) è uno pneumatico radiale *All Steel* specificamente progettato per dumper rigidi impiegati in operazioni di trasporto e che operano in condizioni richiedenti la massima trazione e resistenza alla perforazione. La profondità del battistrada E-4 garantisce resistenza all'usura anche su lunghi tragitti, riducendo i tempi di fermo macchina e aumentando quindi la produttività. EARTHMAX SR 47 TP è perfetto per qualsiasi attività che richieda trazione e stabilità, in particolare su terreni fangosi o scivolosi. Disponibile in mescole standard e resistenti al taglio.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	333	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	390	670	2185	985	6625	73	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento