



AGRIMAX V-FLECTO

Description

AGRIMA V-FLECTO est la réponse de BKT aux exigences complexes en termes de technologie et performance pour les tracteurs de forte puissance. Ce pneu est parfait pour les travaux des champs et les applications de transport grâce au compactage réduit du sol et les propriétés d'auto-nettoyage. Conçu avec la technologie VF innovante, AGRIMAX V-FLECTO supporte des charges lourdes avec une pression de gonflage plus basse à des grandes vitesses. Le pneu est marqué NRO (Option Jante Étroite), ceci vous permet d'utiliser une jante standard. BKT a conçu ce pneu avec une géométrie optimisée pour assurer un confort de conduite amélioré dans les champs et sur route ainsi qu'une consommation réduite de carburant.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Tracteur de forte puissance

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

VF710/70R38

LI/SS

181;D

Dimensions US Standard

Code USA	94063710
LS (in)	28.1
DT (in)	77.2
RCS (in)	33.2
CR (in)	227.3
Jante rec.	DW 24 B
Jante alt.	DW 23 B; DW 25 B
ECE	E11-106R-006163

Capacité de charge (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29
45	8270	9590	10910	12400	13720	15050	16540
From 40 to 25	9090	10550	12000	13630	15090	16540	18190
20	9270	10760	12230	13900	15390	16880	18550
12	9460	10970	12480	14170	15690	17210	18910
5	10000	11600	13190	14990	16590	18200	20010
*Upto 5 Cyc with front loader	12730	14760	16800	19080	21120	23160	25460
5 HT	9270	10760	12230	13900	15390	16880	18550

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.