



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 46



PRODUKTDATENBLATT



Radial

E-4



B



238



Technologies



All Steel

Performance



harte felsige Oberfläche



Traktion



Stabilität



Beständigkeit



EARTHMAX SR 46

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 46 für starre Muldenkipper ist die innovative Antwort für Anwendungen in felsiger, rauer und schroffer Umgebung im Bergbau. Dieser Reifen wurde speziell zum Transport schwerer Lasten entwickelt und bietet hervorragende Schnitt- und Stichfestigkeit sowie einen verlängerten Produktlebenszyklus. Die All-Steel-Karkasse mit Stahlbändern verleiht ausgezeichneten Schutz gegenüber Stößen, Belastung und Stichen. Dies trägt zur Maximierung der Betriebsstunden und erhöhter Produktivität bei. EARTHMAX SR 46 zeichnet sich durch ein spezielles Reifenprofil mit Blockstollen und umlaufender Längsrille aus. Daraus ergibt sich hervorragendes Kurvenverhalten bei minimaler Beanspruchung der Profilaußenseite.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	455	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STD	590	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	655	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
Ø 51"	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	CRC	500	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	STD	610	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	HRC	725	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	CRC	558	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	***	238 B	CRC	612	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	STD	697	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	HRC	800	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-

CRC: Cut Resistance Compound - HRC: Heat Resistant Compound - STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung