



IS standard

**BKT**

GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 46



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Radyal

E-4

B

238

# EARTHMAX SR 46

RADIAL OTR TIRES



🇹🇷 EARTHMAX SR 46, sabit damperli kamyonlar için BKT'nin çok engebeli, aşındırıcı ve zorlu madencilik sahalarına verdiği yenilikçi yanıtıdır. Lastik, kesilmelere ve parçalanmalara karşı üstün dayanıklılık ve uzun lastik ömrü sunarken, ağır yükler taşımak için özel olarak tasarlanmıştır. Tamamen Çelik gövde ve kuşaklar çalışma süresini maksimuma çıkarmak ve verimliliği geliştirmek üzere darbelerle, aksam yorulmasına ve sönmeye karşı olağanüstü koruma sağlar. EARTHMAX SR 46 en az dış yüzü hasarı ile viraj alma performansını iyileştirmek için çevresel oluklu, özel çekme blok desenine sahiptir.

## Teknolojileri



Tamamen Çelik

## Performans



Sert Kayalık Yüzey



Çekiş



Stabilite



Dayanıklılık

	Lastik ebadı	Tip	TRA KODU	YILDIZ DERECELEN-DİRMESİ	LI/SS	Sürüm	TKPH	T.G. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	DİŞ DERİNLİĞİ (mm)	JANT	
													Önr.	Alt.
Ø 49"	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	CRC	455	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	STD	590	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
	27.00 R 49	TL	E-4	**	223 B	HRC	655	746	2688	1225	8165	68	19.50/4.0	-
Ø 51"	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	CRC	500	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	STD	610	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	30.00 R 51	TL	E-4	**	230 B	HRC	725	835	2895	1300	8800	77	22.00/4.5	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	CRC	558	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	***	238 B	CRC	612	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	STD	697	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-
	33.00 R 51	TL	E-4	**	235 B	HRC	800	905	3050	1401	9377	87	24.00/5.0	-

CRC: Kesilmeye Karşı Direnç Bileşiği - HRC: Isıya Dayanıklı Bileşik - STD: Standart



Toleranslar: T.Ç. ± 2% - T.G. ± 2% - RC ± 2,5% - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; T.G. = Toplam Genişlik; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk