



GR 288

Beschreibung

GR 288 (G-2/L-2) ist ein vielseitiger Diagonalreifen für Planierer oder Lader. Er ist ideal zum Einsatz im Baugewerbe, zur Standortvorbereitung oder im Straßenbau auch auf weichem und schlammigem Gelände. Das selbstreinigende Laufflächenmuster verleiht ausgezeichnete Traktion. Ferner können Sie auf Grund der speziellen schnitt- und reifesten Gummimischung ein langes Reifenleben erwarten.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ Radlader, OTR ■ Planierer



Version

DUAL BEAD HD

Reifentyp

TT

Reifengröße

17.5-25

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94028313
AD (in)	52.4
SLR (in)	23.5
RU (in)	155.5
Felge empf.	14.00/1.5
Felge alt.	14.00/1.3 (DC)
ECE	E11-106R-005407
TRA-Code	G2/L2

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	47	83
25	8050	-
5	-	18200

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.