



## RIDEMAX FL 693 M

### Beskrivning

RIDEMAX FL 693 M är det idealiska radialdäcket för användare som regelbundet kör på väg med släpvagn/tankbil. RIDEMAX FL 693 M är i själva verket designat för 75 procent användning på väg och erbjuder utmärkt vägprestanda genom att prioritera både komfort och självrensande egenskaper. Hastighetsindexklasserna D/E i serien imponerar med högre hastigheter vid körning på väg, vilket leder till betydande tidsbesparingar. Det låga rullningsmotståndet bidrar till lägre bränsleförbrukning, samtidigt som den förstärkta vulsten och stålbalten säkerställer extra hållbarhet.



### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Tankbil

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	425/55R17
LI/SS	129;D

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	420
OD (mm)	894
SLR (mm)	397
RC (mm)	2704
Rim Rec	13.00
ECE	E11-106R-005104

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
65	595	760	945	1075	1240	1410	1540	1685	1850
50	720	920	1145	1300	1505	1705	1860	2040	2240
40	800	1025	1275	1450	1675	1900	2075	2275	2500
30	895	1150	1430	1625	1875	2125	2320	2545	2795
25	940	1200	1495	1700	1960	2225	2430	2665	2925
10	1070	1370	1700	1935	2235	2535	2765	3035	3330

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.