



IS standard



GROWING TOGETHER

SKID MAX SR-SKIDDER



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



137

Technologies



All Steel



Cinture in acciaio



Mescola speciale antistatica

Performance



Elevata capacità di carico



Resistenza ai tagli



Durabilità



Trazione



Comfort



Stabilità



SKID MAX SR-SKIDDER

 SKID MAX SR-SKIDDER è il nuovo pneumatico radiale BKT All Steel appositamente sviluppato per l'uso in ambienti di lavoro molto pesanti su superfici dure e migliorate come la manutenzione stradale e la discarica di rifiuti con minipale, terne e sollevatori telescopici. Grazie alla robusta carcassa in acciaio e alla costruzione della cintura, questo pneumatico offre una durata superiore e un'elevata capacità di carico. Il robusto e ampio disegno del battistrada progettato con nervatura centrale continua, insieme a una mescola estremamente resistente all'abrasione e antistatica, garantisce un'ottima trazione e una lunga durata. La parete laterale extra spessa e la robusta carcassa garantiscono inoltre una durata eccezionale riducendo al minimo il rischio di forature e danni accidentali, con conseguente diminuzione dei tempi di fermo macchina. La protezione del cerchio, appositamente progettata, protegge da forature e danni alle ruote nell'area del bordo del cerchio. Non dimenticare che SKID MAX SR-SKIDDER offre anche un comfort e una stabilità eccellenti durante il lavoro quotidiano.

	MISURA	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Versione	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	CERCHIO	
										Raccomandato	Ammesso
Ø 16.5"	260/70 R 16.5 (10 R 16.5)	TL	-	129 A8/B	IND	263	776	352	2367	8.25	7.50 ; 9.00
	300/70 R 16.5 (12 R 16.5)	TL	-	137 A8/B	IND	306	830	378	2530	9.75	-

IND: Industrial



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento