



LG RIB

Beschreibung

LG RIB ist ein Reifen für Rasenflächen und Anwendungen im Gartenbau, der sich für Rasenmäher und Kleintraktoren eignet. Durch das spezielle Laufflächenmuster ist der Reifen sanft zu dem Boden und erleichtert gleichzeitig das Handling. LG RIB ist in Ausführung "aramid-belted" mit Aramidbändern erhältlich für Nutzer, die erhöhte Durchstichfestigkeit benötigen.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Rasenmäher



Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

16x6.50-8

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	170
AD (mm)	408
SLR (mm)	182
RU (mm)	1183
Felge empf.	5.375 I - 55; I - 70; I - 90

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	3.70
15	400

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.