



CRANE SPECIAL



Description

CRANE SPECIAL est adapté pour les grues mobiles pick carry sur les terrains accidentés. Ce pneu est réalisé dans un mélange spécial qui offre une stabilité et une durabilité élevées.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Grue automotrice

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	16.00-25
LI/SS	

Dimensions IS Standard

DT (mm)	1485
RCS (mm)	682
CR (mm)	4395
Jante rec.	11.25/2.0
Code TRA	E3

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	5.75
50	6700

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.