



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 351



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Diagonale

HF-3

B

170

Performance

Elevata capacità di carico

Durabilità

Trazione



FLOTATION 351

IT FLOTATION 351 è uno pneumatico diagonale Flotation ideale per applicazioni di trasporto con rimorchi. I ramponi extra profondi forniscono una straordinaria trazione e prolungano la vita dello pneumatico. FLOTATION 351 è lo pneumatico ideale su superfici bagnate e umide assicurando elevata capacità di carico.

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 20"	42 X 25.00 - 20	20.50 HF	20.50 VF	605	1110	508	3302	STD	12	TL	135 B
	42 X 25.00 - 20	20.50 HF	20.50 VF	605	1110	508	3302	STD	16	TL	139 B
	48 X 25.00 - 20	20.50 HF	20.50 VF	630	1270	559	3785	STD	10	TL	144 B
	48 X 31.00 - 20	26.00 HF	26.00 VF	775	1283	559	3886	STD	12	TL	148 B
Ø 25"	66 X 43.00 - 25	36.0 TH	-	1020	1750	782	5213	STD	6	TL	150 B
	66 X 43.00 - 25	36.0 TH	-	1020	1750	782	5213	STD	10	TL	160 B
	66 X 43.00 - 25	36.0 TH	-	1020	1750	782	5213	STD	16	TL	170 B

STD: Standard



Tolleranze: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento

BKT
GROWING TOGETHER

Tutte le immagini, i testi e i grafici contenuti nella presente brochure sono tutelati dal diritto d'autore di BKT. È concessa la stampa di copie cartacee di questo materiale. Qualsiasi altro tipo di riproduzione, elettronica o in altra forma, nonché l'applicazione di qualsiasi modifica, parzialmente o interamente, ad immagini, testi, grafici e dati sono severamente vietate senza previa autorizzazione scritta da BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare qualsiasi dettaglio contenuto nella pubblicazione senza preavviso.

IT / 08-2024