



IS standard



AS 509



PRODUKTDATENBLATT



Bias



166

Performance



Beständigkeit



hohe Tragfähigkeit



Selbstreinigung



Traktion



AS 509

AS 509 wurde speziell für Anhänger, Heupressen und landwirtschaftliche Geräte entwickelt. AS 509 gewährleistet hohe Tragfähigkeit bei geringem Reifendruck, zum Schutz der Kulturpflanzen. AS 509 bietet außerdem hervorragende Traktion und Selbstreinigungseigenschaften.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS	
		Empfohlene	Zugelassene								DW	FR
												
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	12	TL	141 A8/ 137 B	153 A8/ 149 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	540	1065	479	3250	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm$ 2% - S.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite;
O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling