



RIB 774 (B)

Description

RIB 774 (B) est un pneu à taille basse pour outils agricoles, idéal pour l'agriculture moderne. Ce pneu convient aussi bien pour les applications sur route que hors route avec les outils agricoles et les remorques. Ce pneu offre une grande capacité de charge ainsi qu'un long cycle de vie. Une version « HD » est disponible pour les opérations pénibles.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole, Industriel ■ Remorque



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

15.0/55-17

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94010936
LS (in)	15.4
DT (in)	33.5
RCS (in)	14.8
CR (in)	98.0
Jante rec.	13.00
Jante alt.	13
ECE	E11-106R-004309

Capacité de charge (US)

mph / psi	38
5 FR	6550
15 FR	5570
20 FR	5240
25 FR	4670

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.