



BK 826

Описание

Шина BK 826 разработана специально для прицепов, используемых в грузоперевозках, и обеспечивает непревзойденную долговечность и производительность. Версия Harvester Special специально разработана для уборки урожая и обеспечивает оптимальную надежность в поле. Эта диагональная шина имеет усиленный каркас, обеспечивающий исключительную грузоподъемность для выполнения тяжелых задач. Кроме того, шина BK 826 выпускается в промышленном варианте, отличающемся повышенной стойкостью к порезам и задирам, что делает ее идеальным выбором для экскаваторов-погрузчиков, работающих в сложных условиях.



ЕИ

IS Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Прицеп, Промышленность ■
Прицеп

Version	TRACTOR TRAILER
Tire Type	TT
Размер шины	9.00-16
LI/SS	138;A6

Размеры IS Standard

SW (mm)	265
OD (mm)	925
Rim Rec	6.50 H
Rim Alt	6.00 G
ECE	E11-106R-005356

Load Capacity (IS)

km/h / bar	7.60
30	2360

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.