



## FL 630 SUPER



FL 630 SUPER är ett flotationsdäck lämpligt för fält- och vägtillämpningar med släpvagnar, tankbilar och spridare. Den resistenta strukturen ger utmärkt dragkraft och perfekt grepp även i kurvor och vid manövrering, medan en förstärkt kula och stålremmen säkerställer förbättrad hållbarhet.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ▪ Spridare

Version

STANDARD

Tire Type

TL

650/65R26.5

174;D

# undefined IS Standard

SW (mm)	645
OD (mm)	1519
SLR (mm)	684
RC (mm)	4653
Rim Rec	AG 20.00
ECE	E4-106R-001651

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1955	2260	2565	3115	3600	4150	4700	5065	5615	6100
65	2145	2480	2815	3420	3955	4560	5160	5565	6165	6700
50	2600	3005	3410	4140	4785	5515	6245	6735	7465	8110
40	2920	3375	3830	4650	5380	6200	7020	7570	8390	9115
25	3390	3920	4450	5405	6250	7205	8155	8790	9745	10590
10	3860	4465	5070	6155	7120	8205	9290	10010	11100	12060

25-03-2026