



IS standard



GROWING TOGETHER

AGRIMAX V-FLECTO
RADIAL VF TECHNOLOGY TIRES



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Radial

R-1W



D

195

Tecnologias



Tecnologia VF



Alta velocidade



Talão reforçado



Tecnologia NRO

Performance



Compactação reduzida do solo



Tração



Autolimpeza



Capacidade elevada de carga



Economia de combustível



Capacidade de manobra e conforto


AGRIMAX V-FLECTO
RADIAL VF TECHNOLOGY TIRES

AGRIMAX V-FLECTO é a resposta BKT à exigência desafiante em termos de tecnologia e desempenho para tratores de elevada potência. O pneu é perfeito para aplicações de tratamento do terreno e de transporte graças à uma compactação reduzida e ótimas qualidades de autolimpeza. Com a inovadora tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO permite-lhe transportar cargas muito pesadas a pressões de enchimento inferiores em comparação com pneus standartes e IF alcançando velocidades elevadas. É dotado de Narrow Rim Option (jante estreita) que permite montar jantes standartes. BKT projetou este pneu com geometria otimizada para aumentar o conforto de condução no campo e na estrada reduzindo o consumo de combustível.

	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
Ø 18"	VF 280/70 R 18	116 D	W 9	9	274	849	375	2515	400	STD
Ø 28"	VF 340/85 R 28	139 D	W 12	W 11	355	1290	571	3833	625	STD
	VF 480/60 R 28 NRO	145 D	DW 16 L	W 16 L	470	1290	571	3807	625	STD
	VF 520/60 R 28 NRO	149 D	DW 18 L	W 18 L	516	1335	587	3910	650	STD
	VF 540/65 R 28 NRO	154 D	DW 20 B	DW 18 L	549	1413	622	4160	675	STD
	VF 600/60 R 28 NRO	157 D	DW 20 B	DW 18 L	587	1440	632	4228	675	STD
	VF 600/65 R 28 NRO	163 D	DW 21 B	DW 20 B	597	1491	655	4453	700	STD
	VF 600/70 R 28 NRO	167 D	DW 21 B	DW 20 B	603	1551	662	4596	725	STD
Ø 30"	VF 480/70 R 30	153 D	W 18 L	W 16 L ; DW 18 L	495	1430	645	4353	675	STD
	VF 540/65 R 30 NRO	158 D	DW 20 B	DW 18 L	549	1464	650	4351	700	STD
	VF 600/60 R 30 NRO	158 D	DW 20 B	DW 18 L ; DW 21 B	595	1485	649	4404	700	STD
	VF 600/70 R 30 NRO	168 D	DW 21 B	DW 20 B	603	1602	702	4711	750	STD
	VF 710/60 R 30	171 D	DW 25 B	DW 24 B ; DW 27 B	720	1625	701	4801	775	STD
Ø 34"	VF 480/70 R 34 NRO	166 D	W 18 L	W 16 L ; DW 18 L	495	1580	708	4739	750	STD
	VF 600/60 R 34	160 D	DW 20 B	DW 18 L ; DW 21 B	595	1584	691	4710	750	STD

STD: Standard

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento

BKT
 GROWING TOGETHER




Radial

R-1W



D



Tecnologias



Tecnologia VF



Alta velocidade



Talão reforçado



Tecnologia NRO

Performance



Compactação reduzida do solo



Tração



Autolimpeza



Capacidade elevada de carga



Economia de combustível



Capacidade de manobra e conforto



	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 34"	VF 600/65 R 34 NRO	169 D	DW 21 B	DW 20 B	597	1644	731	4952	775	STD
	VF 600/70 R 34 NRO	170 D	DW 21 B	DW 20 B	603	1704	740	5025	800	STD
	VF 650/60 R 34	168 D	DW 23 B	DW 21 B	660	1676	750	4996	775	STD
	VF 650/65 R 34 NRO	170 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1710	756	5110	825	STD
	VF 710/55 R 34	170 D	DW 25 B	DW 27 B	708	1659	726	4910	775	STD
	VF 710/60 R 34 NRO	173 D	DW 25 B	DW 24 B ; DW 27 B	708	1716	752	5097	825	STD
Ø 38"	VF 480/80 R 38	166 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1733	774	5169	825	STD
	VF 520/70 R 38	164 D	DW 18 L	-	536	1750	773	5213	825	STD
	NEWSIZE									
	VF 520/70 R 38 CFO	164 D	DW 18 L	-	536	1750	773	5213	825	SPL
	NEWSIZE									
	VF 540/65 R 38 NRO	162 D	DW 20 B	DW 18 L	549	1676	760	4981	800	STD
	VF 600/60 R 38 NRO	166 D	DW 20 B	DW 18 L	587	1685	757	5081	800	STD
	VF 600/60 R 38 NRO	168 D	DW 20 B	DW 18 L	587	1685	757	5077	800	STD
	VF 650/60 R 38 NRO	166 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1745	774	5231	825	STD
	VF 650/60 R 38 NRO	173 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1745	774	5217	825	STD
	VF 650/65 R 38 NRO	169 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1811	798	5387	875	STD
	VF 650/75 R 38 NRO	175 D	DW 23 B	DW 21 B	675	1941	833	5796	925	STD

STD: Standard - SPL: Special

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento





Radial

R-1W



D



Tecnologias



Tecnologia VF



Alta velocidade



Talão reforçado



Tecnologia NRO

Performance



Compactação reduzida do solo



Tração



Autolimpeza



Capacidade elevada de carga



Economia de combustível



Capacidade de manobra e conforto



	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 38"	VF 650/85 R 38	182 D	DW 23 B	DW 20 B ; DW 21 B	670	2071	887	6119	975	STD
	VF 650/85 R 38 CFO	182 D	DW 23 B	DW 20 B ; DW 21 B	670	2071	887	6119	975	SPL
	VF 710/55 R 38	175 D	DW 25 B	DW 24 B	710	1750	780	5242	825	STD
	VF 710/60 R 38 NRO	171 D	DW 25 B	DW 23 B	708	1820	794	5447	875	STD
	VF 710/70 R 38	181 D	DW 24 B	DW 23 B ; DW 25 B	715	1961	843	5773	925	STD
	VF 710/75 R 38	183 D	DW 24 B	DW 23 B ; DW 25 B	720	2060	905	6151	950	STD
	VF 800/70 R 38	187 D	DW 28 B	DW 25 B ; DW 27 B ; DW 30 B	804	2085	890	6155	975	STD
	NEWSIZE									
	VF 800/70 R 38 CFO	187 D	DW 28 B	DW 25 B ; DW 27 B ; DW 30 B	804	2085	890	6155	975	SPL
	VF 900/60 R 38 NRO	187 D	DW 30 B	-	881	2045	882	6053	975	STD
Ø 42"										
	VF 480/80 R 42	168 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1840	826	5465	875	STD
	NEWSIZE									
	VF 480/80 R 42 CFO	168 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1840	826	5465	875	SPL
	VF 520/85 R 42	180 D	DW 18 L	-	535	1951	876	5841	925	STD
	VF 580/85 R 42 CFO	183 D	DW 20 B	DW 18 B ; MW 20 B	606	2058	923	6166	975	SPL
	VF 580/85 R 42 CFO	183 D	DW 20 B	DW 18 B ; MW 20 B	606	2058	923	6166	975	SPL
	VF 620/70 R 42	175 D	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	620	1935	849	5795	925	STD
VF 620/70 R 42 CFO	175 D	DW 21 B	DW 20 B ; DW 23 B	620	1935	849	5795	925	SPL	

STD: Standard - SPL: Special

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento





Radial

R-1W



D



Tecnologias



Tecnologia VF



Alta velocidade



Talão reforçado



Tecnologia NRO

Performance



Compactação reduzida do solo



Tração



Autolimpeza



Capacidade elevada de carga



Economia de combustível



Capacidade de manobra e conforto



	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 42"	VF 650/60 R 42	174 D	DW 23 B	DW 21 B	660	1845	834	5564	875	STD
	VF 650/65 R 42 NRO	174 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1913	852	5773	925	STD
	VF 650/75 R 42 CFO	180 D	DW 23 B	DW 21 B	680	2055	895	6143	975	SPL
	VF 650/85 R 42 CFO	183 D	DW 23 B	DW 20 B ; DW 21 B	680	2160	938	6413	1025	SPL
	VF 710/60 R 42 NRO	173 D	DW 25 B	DW 23 B ; MW 25 B	710	1930	860	5786	925	STD
	VF 710/70 R 42	185 D	DW 25 B	DW 23 B ; DW 24 B	715	2061	921	6182	975	STD
	VF 710/70 R 42	193 D	DW 25 B	DW 23 B ; DW 24 B	720	2058	928	6233	975	SB
	VF 710/70 R 42 CFO	185 D	DW 25 B	DW 23 B ; DW 24 B	715	2061	909	6182	975	SPL
	VF 710/70 R 42 CFO	193 D	DW 25 B	DW 23 B ; DW 24 B	720	2058	928	6233	975	SB SPL
	VF 710/75 R 42	184 D	DW 24 B	DW 23 B ; DW 25 B	730	2150	937	6412	1000	STD
	VF 900/60 R 42 CFO	189 D	DW 30 B	-	900	2142	931	6390	1025	SPL
	VF 900/60 R 42 CFO	195 D	DW 30 B	-	900	2142	944	6410	1025	SB
	VF 900/60 R 42 NRO	189 D	DW 30 B	-	900	2142	937	6390	1025	STD
Ø 44"	VF 750/70 R 44	186 D	DW 25 B	DW 24 B	760	2175	958	6450	1025	STD
Ø 46"	VF 480/80 R 46 CFO	175 D	DW 16 L	DW 15 L	479	1940	892	5855	925	SB SPL

STD: Standard - SB: Steel Belted - SB SPL: Steel Belted Special - SPL: Special

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento





Radial

R-1W

D

195

Tecnologias



Tecnologia VF



Alta velocidade



Talão reforçado



Tecnologia NRO

Performance



Compactação reduzida do solo



Tração



Autolimpeza



Capacidade elevada de carga



Economia de combustível



Capacidade de manobra e conforto



	MEDIDA	LI/SS	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versão
			Standard	Alternativa						
										
Ø 46"	VF 520/85 R 46	173 D	DW 18 L	-	535	2052	911	6111	975	STD
	NEWSIZE									
	VF 520/85 R 46 CFO	173 D	DW 18 L	-	535	2052	911	6111	975	SPL
	VF 580/85 R 46 CFO	179 D	DW 20 B	DW 21 B ; DW 18 L	605	2156	947	6451	1025	SPL
	NEWSIZE									
	VF 710/60 R 46	174 D	DW 25 B	DW 27 B	715	2041	896	6092	975	STD
	VF 710/60 R 46 CFO	174 D	DW 25 B	DW 27 B	715	2041	896	6092	975	SPL
	VF 900/65 R 46	193 D	DW 30 B	-	920	2315	1003	6886	1100	STD
	VF 900/65 R 46	193 D	DW 30 B	-	900	2338	1006	7003	1100	SB
Ø 50"	VF 900/65 R 46 CFO	193 D	DW 30 B	-	920	2315	1003	6886	1100	SPL
	VF 900/65 R 46 CFO	193 D	DW 30 B	-	900	2338	1006	7003	1100	SB SPL
	VF 480/80 R 50 CFO	179 D	DW 16 L	DW 15 L	479	2038	938	6195	975	SB SPL
	VF 520/85 R 50	177 D	DW 18 L	DW 16 L	535	2160	972	6493	1025	SB
	NEWSIZE									
	VF 520/85 R 50 CFO	177 D	DW 18 L	DW 16 L	535	2160	972	6493	1025	SB SPL

STD: Standard - SB: Steel Belted - SB SPL: Steel Belted Special - SPL: Special

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; SRI = Raio de rolamento

