



IS standard



GROWING TOGETHER

CRANE SPECIAL



FICHE PRODUIT



Technologies



Performance



CRANE SPECIAL

🇫🇷 CRANE SPECIAL est adapté pour les grues mobiles "pick & carry" sur les terrains accidentés. Ce pneu est réalisé dans un mélange spécial qui offre une stabilité et une durabilité élevées.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 24"	14.00 - 24	TL	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
	14.00 - 24	TT	24	-	STD	375	1368	628	4050	10.00 W	-
Ø 25"	16.00 - 25	TL	28	-	STD	463	1485	682	4395	11.25/2.0	-
	16.00 - 25	TT	28	-	STD	463	1485	682	4395	11.25/2.0	-
	18.00 - 25	TL	32	-	STD	510	1615	739	4780	13.00/2.5	15.00/2.5

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement