



XL GRIP IND3 (RTG)



Beschreibung

XL GRIP (IND-3) ist ein Diagonalreifen für RTG Krane. Der Reifen weist eine robuste Karkasse auf, die aus einer speziell formulierten Gummimischung entwickelt wurde und ein verlängertes Reifenleben gewährleistet.

UM

IS Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Industriell ■ RTG-Kran

| | |
|-------------|------------|
| Version | INDUSTRIAL |
| Reifentyp | TL |
| Reifengröße | 21.00-25 |
| LI/SS | |

Abmessungen IS Standard

| | |
|-------------|-----------|
| AD (mm) | 1750 |
| SLR (mm) | 789 |
| RU (mm) | 5185 |
| Felge empf. | 15.00/3.0 |
| Felge alt. | 17.00/3.0 |
| TRA-Code | IND3 |

Tragfähigkeit (IS)

| | |
|------------|-------|
| km/h / bar | 8.70 |
| 10 | 25650 |

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 20-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.