



FLOTATION 648

Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

DUAL BEAD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

600/55-22.5

LI/SS

Dimensions US Standard

Code USA	94045280
LS (in)	23.6
DT (in)	48.4
RCS (in)	21.3
CR (in)	146.3
Jante rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004393

Capacité de charge (US)

mph / psi	44	45	46
5 FR	19320	19690	20060
10 FR	17390	17720	18050
20 FR	15450	15750	16050
25 FR	13800	14060	14330
30 FR	12420	12650	12790
5 DW	13380	13620	13890
10 DW	12040	12270	12500
20 DW	10700	10900	11110
25 DW	9560	9730	9920
30 DW	8600	8760	8820

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 20-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.