



IS standard



GROWING TOGETHER

MH TR 182



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



MH TR 182

 MH TR 182 è idoneo per veicoli che trasportano case mobili. Lo pneumatico ad alta velocità per l'impiego principale su strada offre significativi risparmi di carburante. MH TR 182 assicura lunga durata e prestazioni elevate durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

Technologies



Performance



	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
											
Ø 14.5"	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	8	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	10	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	12	TL	-
	8 - 14.5	6.00 MH	-	207	710	-	-	STD	14	TL	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento