



AGRIMAX RT 765



Beskrivning

AGRIMAX RT 765 är ett däck i BKT 70-serien som passar till banbrytande traktorer och olika tunga användningsområden som jordbearbetning, åker- och vägtransporter, vinskördning och besprutning. Den breda kontaktytan ger bästa möjliga dragförmåga och komfort på alla underlag i alla lägen. Däcket besitter mycket goda självrensande egenskaper och ger minskad jordpackning. Det finns i två storlekar med stålbaltesteknik.

UM

IS Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	360/70R20
LI/SS	129;A8/B

Dimensioner IS Standard

SW (mm)	357
OD (mm)	1042
SLR (mm)	469
RC (mm)	3122
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10; W 12
ECE	E4-106R-000647
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	870	1000	1150	1295	1445	1595	1725	1850
40	870	1000	1150	1295	1445	1595	1725	1850
30	935	1070	1230	1390	1545	1705	1845	1980
10 LT	1170	1340	1540	1740	1935	2135	2310	2480
10 HT	935	1070	1230	1390	1545	1705	1845	1980

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.