



FARM HIGHWAY TOUGH



Description

FARM HIGHWAY TOUGH est un pneu à haute vitesse conçu pour les applications de transport et le labour du sol avec remorques et outils agricoles. Il offre une capacité de charge élevée même à grande vitesse et il assure une longue durée de vie du pneu.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Outillage agricole

Version	STANDARD
Type de pneu	TL
Dimension du pneu	11L-15
LI/SS	128;J

Dimensions US Standard

Code USA	94032518
LS (in)	11.0
DT (in)	30.6
RCS (in)	13.7
CR (in)	87.2
Jante rec.	8 LB
Jante alt.	10 LB; 8 J
ECE	E11-54R-0017871

Capacité de charge (US)

mph / psi	90
62	3960

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.