



## RIB 324

### Descripción

RIB 324 ha sido desarrollado con un dibujo de bloques en la banda de rodadura y un ampliarea de contacto asegurando óptima estabilidad en suelos sueltos y terrenos arenosos. La carcasa de nylon y el flanco robustos, ascomo la mezcla especial de la banda de rodadura se traducen en una resistencia elevada a la perforacin y al desgaste, ascomo una mayor capacidad de carga.

### UM

IS Standard

### Construcción

◆ Bias

### Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola, Industria ■ Remolque



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

66x44.00-25

LI/SS

## Dimensiones IS Standard

AS (mm)	1110
DT (mm)	1700
Llanta rec.	36.0 TH

## Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	3.50
50	7300

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.