



AGRIMAX RT 955



AGRIMAX RT 955 este o anvelopă radială BKT pentru aplicații în culturi pe rânduri, în timp ce unele dimensiuni sunt potrivite și pentru pulverizare și podgorii. Designul special al benzii de rulare cu muchia rotunjită oferă performanțe excelente de tracțiune, stabilitate și proprietăți de auto-curățare. Datorită carcasei sale puternice, AGRIMAX RT 955 are o capacitate mare de încărcare.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

STANDARD

Tire Type

TL

340/85R46

150;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	353
OD (mm)	1746
SLR (mm)	826
RC (mm)	5346
Rim Rec	W 12
Rim Alt	W 11
ECE	E4-106R-001828
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
50	1445	1880	2280	2480	2650	2915	3150	3350	-
40	1445	1880	2280	2480	2650	2915	3150	3350	-
30	1545	2010	2440	2655	2835	3120	3370	3585	-
10	2065	2665	3220	3520	3770	4125	4475	4775	5025

25-03-2026