



## RM 500

### Beskrivning

RM 500 är ett radialdäck med stålbalte som lämpar sig för skördningsarbeten. Det har ett robust däckhölje och en speciell mönsterdesign som ger hög lastkapacitet och extra stor motståndskraft mot skärande underlag och punkteringar. Tack vare det stora avtrycket säkerställer RM 500 fantastisk tryckfördelning mot marken och utmärkt dragförmåga, samtidigt som jordpackningen minskar.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin



Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

Däckstorlek

500/85R30

LI/SS

176;A8

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	535
OD (mm)	1610
SLR (mm)	674
RC (mm)	4745
Rim Rec	W 16 L
Rim Alt	W 15 L
ECE	E11-106R-006398

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
40 FR	2985	3410	3835	4690	5400	6250	7100
40 DW	2100	2400	2700	3300	3800	4400	5000

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.