

TR 144

Beschreibung

TR 144 eignet sich für kleine Traktoren zur Bodenbearbeitung. TR 144 bietet erstklassige Performance bei allen Einsatzbedingungen, die ausgezeichnete Traktion bei hohen Lasten erfordern. Der Reifen ist auch in der Ausführung "special" erhältlich, die sich bestens zum Einsatz unter schweren Betriebsbedingungen eignet.

UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Kleintraktor



Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	9.5-16
LI/SS	99;A8

Abmessungen US Standard

USA-Code	94042425
QSB (in)	9.6
AD (in)	33.5
SLR (in)	15.3
RU (in)	100.7
Felge empf.	W 8 L
Felge alt.	8 LB
ECE	E11-106R-004327
TRA-Code	R1

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	42
25	1710

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.