



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 43



PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



All Steel

Performance



Traktion



harte felsige Oberfläche



Beständigkeit



Stabilität



EARTHMAX SR 43

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 43 ist ein radialer All-Steel-Reifen, der speziell für Radlader entwickelt wurde, die in extrem felsiger Umgebung vor allem in Untertagebau zum Einsatz kommen. Der Reifen zeichnet sich durch hervorragende Leistungen bei Lade- und Transportarbeiten im Tagebau, in Steinbrüchen sowie auf Schrottplätzen aus. Das einzigartige Laufflächenmuster verleiht optimale Traktion und Stabilität. Dank seiner All-Steel-Struktur gewährleistet der robuste EARTHMAX SR 43 erstklassige Stich- und Schnittfestigkeit sowie ein verlängertes Reifenleben.

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	29.5 R 25	TL	L-4	**	216 A2	CRC	-	785	1875	847	5644	61	25.00/3.5	-
	29.5 R 25	TL	L-4	***	221 A2	CRC	-	785	1875	847	5644	61	25.00/3.5	-
Ø 29"	29.5 R 29	TL	L-4	***	223 A2	CRC	-	768	2003	905	6029	62	25.00/3.5	24.00/3.5 ; 26.00/3.5
	875/65 R 29 (35/65 R 29)	TL	L-4	***	228 A2	CRC	-	852	1877	844	5702	61	27.00/3.5	27.00/3.0 ; 28.00/3.5
Ø 33"	35/65 R 33	TL	L-4	**	224 A2	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	L-4	***	229 A2	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	SH-4	****	-	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-
	35/65 R 33	TL	E-4/L-4	****/ ***	-	CRC	-	900	2076	957	6412	61	28.00/3.5	-

CRC: Cut Resistant Compound

In case of underground mine application, consult your servicing dealer or BKT representative



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung