



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTIMAX

RADIAL MPT TIRES

MP 522



FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Radial



A8/B



168

MULTIMAX MP 522

RADIAL MPT TIRES



AGRIMAX RT 657 este cea mai bună alegere ideală pentru utilizare pe șosea și cultivarea solului; un confort excelent și pentru recoltarea podgoriilor. Această ară este un confort excelent la condus, precum și economii semnificative. Este stabil. Are o capacitate mare de încărcare și la viteze mari. AGRIMAX RT 657 este cea mai bună alegere pentru cei care au nevoie de versatilitate și fiabilitate, fără compromisuri în ceea ce privește performanța.

Tehnologii



Bandă de oțel



Compus special

Performanță



Stabilitate



Tracțiune



Rezistență ridicată la perforare



Rezistență la tăiere și așchiere

Ø	Dimensiune anvelopă	LI/SS	JANTĂ		S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versiune
			Rec.	Alt.						
18"	280/80 R 18 IND (10.5/80 R 18)	132 A8/B	W 9 ; 9 ; 9 SDC	W 8 ; W 10	282	907	421	2748	425	STD
	340/80 R 18 IND (12.5/80 R 18)	143 A8/B	11 ; 11 SDC ; W 11	W 10 ; 12 ; 12 SDC	343	1006	458	3023	475	STD
20"	340/80 R 20 IND	144 A8/B	11	W 10 ; 11 SDC ; W 11 ; 12 ; 12 SDC	343	1052	481	3212	500	STD
	380/75 R 20 IND (14.5 R 20)	148 A8/B	W 12	W 11 ; 11 ; 12	384	1074	483	3251	500	STD
	400/70 R 20 IND (16.0/70 R 20)	149 A8/B	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	404	1068	476	3199	525	STD
24"	400/70 R 24 IND	152 A8/B	13	DW 12 ; 13 SDC ; DW 13 ; DW 13 L ; DW 14 L	404	1170	533	3527	575	STD
	400/80 R 24 IND (16.0/80 R 24)	162 A8/B	DW 13	DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L	404	1250	565	3787	600	STD
	440/80 R 24 IND	161 A8/B	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	441	1314	586	3958	625	STD
	460/70 R 24 IND (17.5 L R 24)	159 A8/B	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L	465	1250	568	3766	600	STD
	500/70 R 24 IND (19.5 L R 24)	164 A8/B	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	503	1310	595	3940	625	STD
	540/70 R 24 IND	168 A8/B	DW 16 L	DW 18 L	530	1366	611	4133	650	STD
26"	480/80 R 26 IND	160 A8/B	DW 15 L	DW 16 L	479	1428	638	4287	675	STD
	480/80 R 26 IND	167 A8/B	DW 15 L	DW 16 L	479	1428	638	4287	675	STD
28"	440/80 R 28 IND	156 A8/B	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	441	1415	643	4278	675	STD

STD: Standard

Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii; D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare; SRI = Indice rază viteză