



IS standard



GROWING TOGETHER

FLOTATION 648 T



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



166

Performance



Durabilidade



Capacidade elevada de carga



Tração



FLOTATION 648 T

 FLOTATION 648 T é especialmente idóneo para aplicações de colheita de feno e de transportes no campo e na estrada. O desenho do piso particular permite transportar cargas muito elevadas com pressões baixas, garantindo propriedades excepcionais de autolimpeza. O pneu é também sinonimo de tração e durabilidade excelentes.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa									
Ø 22.5"	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	550	1070	475	3203	STD	16	TL	147 A8/ 144 B	159 A8/ 156 B
	550/45 - 22.5	AG 16.00	-	550	1070	475	3203	STD	20	TL	154 A8/ 150 B	166 A8/ 162 B

STD: Standard



Tolerâncias: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de secção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling