



LIFTMAX LM 81

Descriere

LIFTMAX LM 81 a fost proiectată special pentru stivuitoare grele. Modelul agresiv și robust al benzii de rulare alături de compusul unic antistatic al benzii de rulare asigură proprietăți excelente de uzură și o durată lungă de viață. Carcasa puternică cu structură din oțel și peretele lateral ranforsat oferă stabilitate și manevrabilitate maxime în timpul modului de ridicare și o tracțiune superioară. În plus, carcasa sa radială absoarbe iregularitățile suprafețelor pentru a oferi un confort mai bun la condus și pentru a crește încrederea operatorului. LIFTMAX LM 81 este compatibilă cu normele Antistatic și toate dimensiunile sale sunt capabile să disipeze sarcina statică din vehicul.



UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Industrial ■ Stivuator

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	250/70R15
LI/SS	153;A5

Dimensiuni US Standard

USA Code	94062904
OD (in)	28.9
Rim Rec	7.00

Load Capacity (US)

mph / psi	145
15	8050

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.