



AGRIMAX RT 600



AGRIMAX RT 600 este anvelopa ideală pentru pajiști, recoltare și împrăștiere. Datorită suprafeței mari de contact, AGRIMAX RT 600 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol, reducând deteriorarea pajiștilor și protejând solul. Datorită tehnologiei de muchie rotundă, talonului ranforsat și numărului crescut de caneluri, garantează o stabilitate și tracțiune deosebite.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de recoltare

Version STANDARD

Tire Type TL

900/60R32

181/A8

undefined US Standard

USA Code	94062423
SW (in)	35.3
OD (in)	74.5
SLR (in)	33.1
RC (in)	224.3
Rim Rec	DW 27 B
Rim Alt	DW 28 B; DW 30 B
ECE	E11-106R-005768

Load Capacity (US)

mph / psi	12	15	17	20	23	29	35	41	46	49	55
30	7440	8430	9590	10580	11740	13060	14050	15380	16530	-	-
25	8190	9280	10550	11640	12920	14370	15460	16920	18190	-	-
20	8760	9930	11300	12470	13820	15390	16560	18110	19470	-	-
5 LT	10970	12430	14140	15610	17310	19260	20720	22670	24370	-	-
5 HT	8760	9930	11300	12470	13820	15390	16560	18110	19470	-	-
5 Cyc.	-	14910	16950	18710	20760	23090	24840	27180	29220	29680	30920

24-03-2026