



TR 882

Description

TR 882 est un pneu polyvalent convenant à de nombreuses applications et machines. Il a été conçu pour les outils agricoles, les machines pour la récolte du foin/presses à paille et les engins pour les plantations de canne à sucre. Développé avec un mélange spécial pour réduire les dommages, ce pneu assure durabilité supérieure et traction excellente dans toutes les conditions dans les champs. TR 882 est aussi disponible dans les versions "aramid-belted", "HD" et "special" pour répondre aux exigences les plus spécifiques des utilisateurs finaux.



UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille, Industriel ■ Remorque

STANDARD

TL

Dimension du pneu

400/60-15.5

LI/SS

Dimensions US Standard

94019861	
	15.7
34.4	
	14.9
102.6	
	AG 13.00
E4-106R-001879	
mph / psi	52
5 FR	8950
15 FR	7610
20 FR	7160
25 FR	6390
5 DW	6170
15 DW	5250
20 DW	4940
25 DW	4410

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.