



FLOTATION V LINE

Descripción

FLOTATION V LINE ha sido específicamente desarrollado para utilizarlo en las operaciones de transporte con remolques. Este neumático se caracteriza por su elevada capacidad de flotación, asegurando una reducida compactación del suelo con el fin de proteger el terreno. FLOTATION V LINE permite transportar cargas pesadas a bajas presiones, optimizando la productividad.

UM

IS Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Remolque



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

550/60-22.5

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	550
DT (mm)	1240
REC (mm)	540
CR (mm)	3725
Llanta rec.	AG 16.00

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.50	1.80	2.10
10 FR	5175	5755	6300
20 FR	4655	5180	5670
30 FR	4140	4605	5040
40 FR	3695	4110	4500
50 FR	3325	3700	4000
10 DW	3620	4030	4410
20 DW	3255	3630	3970
30 DW	2895	3225	3530
40 DW	2585	2880	3150
50 DW	2325	2590	2800

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.