



IS standard



GROWING TOGETHER

## ***PORT KING PLUS***



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ  
ШИНЫ

IND-4



# PORT KING PLUS

Шины PORT KING PLUS созданы специально для контейнерных погрузчиков, используемых для интермодальных/логистических операций. Глубокий рисунок протектора с крупными грунтозацепами наряду с особой резиновой смесью обеспечивают более продолжительный срок службы шины. Они также доступны в версии с канавками из специальной резиновой смеси, стойкой к образованию трещин (GCRC).

## Технологии



Специальная резиновая смесь с антистатическими свойствами



Глубокий рисунок протектора

## Характеристики



Долговечность

	РАЗМЕРНОСТЬ	ТИП	PR	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ	ВЕРСИЯ	O.W.	O.D.	SLR	RC	РАЗМЕР ОБОДА	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ
Ø 25"	18.00 - 25	TL	40	-	GCRC	528	1675	765	4955	13.00/2.5	15.00/2.5

GCRC: трещиностойкая резиновая смесь



Погрешность: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; O.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения

**BKT**  
GROWING TOGETHER