



AGRIMAX RT 855



Шины AGRIMAX RT 855 обеспечивают превосходную тягу и высокий уровень комфорта. В основном они предназначены для машин, эксплуатируемых для обработки почвы, а также для перевозок как по полю, так и по дорогам. Шины определенных размерностей также подходят для техники, используемой для опрыскивания почвы и уборки урожая на виноградных плантациях. Шины AGRIMAX RT 855 отличаются исключительными свойствами самоочистки, что позволяет использовать их для дорожных перевозок практически сразу же после полевых работ.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version

STANDARD

Tire Type

TL

480/80R46

158;A8/B

undefined IS Standard

SW (mm)	479
OD (mm)	1936
SLR (mm)	895
RC (mm)	5871
Rim Rec	DW 16 A; W 16 A; DD 16
Rim Alt	W 16 L; DD 16 L; DW 16 L
ECE	E4-106R-001731
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4
50	2000	2295	2635	2975	3315	3655	3955	4250
40	2000	2295	2635	2975	3315	3655	3955	4250
30	2140	2460	2825	3185	3550	3915	4235	4550
10 LT	2680	3080	3535	3990	4445	4900	5300	5695
10 HT	2140	2460	2825	3185	3550	3915	4235	4550

25-03-2026