



MULTIMAX MP 522



MULTIMAX MP 522 este anvelopa multifuncțională BKT dezvoltată pentru aplicații agroindustriale. Este potrivită pentru toate operațiunile de ridicare și încărcare pe vehicule, cum ar fi manipuloarele telescopice și încărcătoarele compacte. Stabilitatea și tracțiunea sunt punctele sale forte, precum și rezistența remarcabilă la perforare. Datorită compusului său special, MULTIMAX MP 522 are o rezistență incredibilă la tăiere și așchiere.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Încărcător compact, Industrial ▪
Încărcător compact

Version

STANDARD

Tire Type

TL

540/70R24

168;A8/B

undefined US Standard

USA Code	94052264
SW (in)	20.9
OD (in)	53.8
SLR (in)	24.1
RC (in)	162.7
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 18 L
ECE	E11-106R-002967

Load Capacity (US)

mph / psi	23	29	35	41	46	51	58	61	64
30	5930	7040	8020	9140	10250	10990	12350	-	-
25	5930	7040	8020	9140	10250	10990	12350	-	-
20	6350	7540	8600	9790	10980	11770	13220	-	-
15	6590	7830	8920	10150	11390	12210	13710	-	-
5 Cyc.	7230	8900	10470	12040	13710	14910	16850	17780	18520
Static	11080	13630	16050	18460	21020	22860	25850	27260	28390

24-03-2026